









TEKNISET TIEDOT SW80S ja SW80S1



Malli	SW80S	SW80S1
	Jousisulku	Jousisulku, kevyt
Käyttökohteet	Automaattiovet, voimakas jousisulku	Automaattiset kääntöovet, kevyt jousivoima mahdollistaa oven käsikäytön
Täyttää standardit	EN 16005 EN 1154 (sulkeutumivoima: EN4 ÷ EN6) EN 1634-1 (palonkesto: 120 min)	EN 16005 EN 1154 (sulkeutumivoima: EN2 ÷ EN4) EN 1634-1 (palonkesto: 120 min)
Tyyppihyväksyntälaitos		
Mitat	88 x 130 x 540 mm	88 x 130 x 540 mm
Max. kuorma	300 kg x 0,8 m 	300 kg x 0,8 m 
Avausaika	2 – 6 s	2 – 6 s
SCI testi	Jatkuva käyttö S3 = 100%	Jatkuva käyttö S3 = 100%
Kestävyydesti		
Virransyöttö	100–240 V 50/60 Hz	100–240 V 50/60 Hz
Teho Max	70 W	70 W
Stand-by teho	3 W	3 W
Nimelliskuorma	40 Nm	40 Nm
IP luokka	IP 20	IP 20
Käyttölämpötila		
Parametrien asetus	Napit ja näyttö	Napit ja näyttö
Ohjelmoitavat liitännät	4 (G1, G2, G3, G4)	4 (G1, G2, G3, G4)
Jännite ulkoisille laitteilla	12 Vdc (1 A max)	12 Vdc (1 A max)
Lukon jännitelähtö	12 Vdc (1A max)/24 Vdc (0,5 A max)	12 Vdc (1A max)/24 Vdc (0,5 A max)